Компактные фанкойлы кассетного типа с 2-х или 4-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2).

Мощность:

- 2.5 - 4.5 кВт
- 3.7 - 6.0 кВт

В комплекте:

- Инфракрасный пульт
- Дренажная помпа
- Лицевая панель с автоматическим управлением жалюзи

Кассетные фанкойлы,			2-х трубная версия **GCKD-...**				4-х трубная версия **GCKD-...S**			
			300	400	450	500	300S	400S	450S	500S
Расход воздуха, [м³/ч]	Высокая скорость	(H)	510	680	765	850	510	680	760	850
	Средняя скорость	(M)	440	580	650	730	440	580	560	730
	Низкая скорость	(L)	360	480	540	600	360	480	540	600
Мощность	Полная холодопроизводительность, [кВт]	(H)	3.00	3.70	4.10	4.50	2.50	2.90	3.20	3.50
		(M)	2.58	3.18	3.30	3.60	2.20	2.55	2.65	2.87
		(L)	2.16	2.66	2.83	3.06	1.76	2.04	2.10	2.15
	Теплопроизводительность, [кВт]	(H)	4.00	5.10	5.60	6.00	3.70	4.60	4.80	5.10
		(M)	3.50	4.30	4.50	4.76	3.29	3.82	3.93	4.03
		(L)	3.08	3.83	3.90	4.07	2.92	3.40	3.48	3.52
	Расход воды хол/тепл, [л/ч]		516	636	684	774	430/318	499/396	552/420	602/439
	Перепад давл. воды хол/тепл, [кПа]		14	15	15	16	22/17	16/23	21/25	24/27
Уровень звукового давления, [дБ(А)]			36/33/28	42/39/32	43/40/33	45/42/34	36/33/28	42/39/32	43/40/33	45/42/34
Вентилятор	Тип		С загнутыми назад лопатками							
Электродвигатель	Тип		низкошумный 4-х скоростной							
	Электропитание		1ф ~ 220 В — 50 Гц							
	Потребляемая мощность, [Вт]		50	70	70	95	50	70	80	95
Теплообменник	Тип		Медная труба / Алюминиевое оребрение				Медная труба / Алюминиевое оребрение			
Присоединительные размеры	Вход/Выход		G 3/4"				хол. т/о G 3/4", гор. т/о G 1/2"			
	Дренаж		OD 25				OD 25			
Наружные размеры, [мм]	Высота		261	261	261	261	261	261	261	261
	Ширина		575	575	575	575	575	575	575	575
	Длина		575	575	575	575	575	575	575	575
Размер панели, [мм]			647x647x50				647x647x50			
Вес, [кг]			17.5+2.5	17.5+2.5	17.5+2.5	17.5+2.5	17.5+2.5	17.5+2.5	17.5+2.5	17.5+2.5

Указанные параметры определены при следующих технических условиях:

- Холодопроизводительность: температура воздуха в помещении 27 °C (по сухому термометру) / 19,5 °C (по мокрому термометру); температура воды 7 °C / 12 °C (вход/выход)
- Теплопроизводительность: температура воздуха в помещении 20 °C; температура воды на входе 70 °C.
  Параметры тепло/холодопроизводительности определены при равных значениях расхода воды.