RCF-230/RCFM-230

Общие сведения

- Пульт управления для фанкойлов
  - 2-х трубных или 4-х трубных (для RCF-230D, RCF-230TD, RCF-230AD)
  - 2-х трубных (для RCFM-230D, RCFM-230TD)
- Диапазон задания температуры от 5 до +35 °C
- Возможность установки ограничения на задание температуры:
  - минимум – от +5 до +22 °C
  - максимум – от +22 до +35 °C
- Настраиваемый гистерезис от 0,5 до 5 K
- Настраиваемая нейтральная зона от 0,1 до 10 K
- Настраиваемая нейтральная зона для экономного режима от 0,1 до 10 K
- Встроенный температурный датчик
- Возможность подключения внешнего температурного датчика Pt1000
- 3 скорости управления вентилятором и автоматический режим (3 A /230 В перем.)
- Автоматический режим управления скоростью вентилятора
- Управление 2-х позиционными приводами (макс. 300 мА, 230 В перем.) (для RCF-230D, RCFM-230D)
- Управление 3-х позиционными приводами (макс. 300 мА, 230 В перем.) (для RCFM-230TD)
- Управление 2-х или 3-х позиционными приводами (макс. 300 мА, 230 В перем.) (для RCF-230TD)
- Управление приводами 0–10 В, макс. 0,1 мА (2–10 В, 10–0 В, 10–2 В) (для RCF-230AD)
- Универсальный вход – дискретный вход или температурный датчик Pt1000 для автоматической смены режима работы «зима/лето» (для RCF-230D, RCF-230TD, RCF-230AD)
- Ручное переключение «зима/лето» с отдельной кнопки (для RCFM-230D, RCFM-230TD)
- Дискретный вход для подключения датчика присутствия/открытия окна
- Возможность настройки дискретных входов/выходов на работу в режиме NO или NC
- Степень защиты IP20
- Монтаж на стену
- Габаритные размеры (Ш×В×Д): 120×120×29 мм.

Параметры электрического питания

- Напряжение питания 200–250 В перем.
- Потребляемая мощность не более 3 Вт.

Модель	Описание
RCF-230D	Пульт управления для 2-х или 4-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °C. Управление 2-поз. приводами, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20
RCF-230TD	Пульт управления для 2-х или 4-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °C. Управление 2-поз. или 3-поз. приводами, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20
RCF-230AD	Пульт управления для 2-х или 4-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °C. Управление приводами 0–10 В, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20
RCFM-230D	Пульт управления для 2-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °C. Управление 2-поз. приводами, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20
RCFM-230TD	Пульт управления для 2-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °C. Управление 3-поз. приводами, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20