Arma-Chek® D

СИСТЕМА ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- Легкий вес
- Легко устанавливается и обслуживается
- Устойчивость к УФ, нефтепродуктам и химическим веществам
- Теплоизоляция и защитное покрытие в одном изделии
- Нет риска электрохимической коррозии
- Система неметаллических покрытий
- Не образует пыли и волокон
- Стойкость к воздействию непогоды, соленой воды и к повреждениям

Технические данные - Arma-Chek D

Краткое описание	Arma-Chek D представляет собой гибкую защитную систему из стекловолокна для долгосрочной механической защиты изоляции Armaflex.
Вид материала	Изоляция: гибкий материал с закрытыми порами, изготовлен из вспененного синтетического каучука (эластомера). Покрытие: специальное стекловолокнистое покрытие
Цвет	черный (покрытие)
Ассортимент продукции	Возможны поставки материала Armaflex, предварительно покрытого защитным материалом Arma-Chek D.
Применение	Изоляция и защита труб, воздуховодов, вентилей и ёмкостей оборудования охлаждения и кондиционирования воздуха, в фармакологической и пищевой промышленности и т.д.
Установка	Перед установкой следует изучить инструкции по монтажу Armaflex и Arma-Chek. Мы предлагаем специальные курсы по монтажу и применению покрытий Arma-Chek. Пожалуйста, обратитесь в нашу компанию.

Характеристика	**Величина / Оценка**			**Испытание** *1	**Надзор** *2	**Примечание**
Температурный диапазон						
Температурный диапазон	макс. рабочая температура[1]	+110 °C	(+85 °C если используются на плоских поверхностях)			Испытано согласно DIN EN 14706 DIN EN 14707 DIN EN 14304
	мин. рабочая температура[2]	-50 °C				
Теплопроводность						
Теплопроводность	В зависимости от используемой изоляции Armaflex				○/●	Испытано согласно DIN EN 12667 EN ISO 8497
	В зависимости от используемой изоляции Armaflex					
Сопротивление диффузии водяного пара						
Сопротивление диффузии водяного пара	Зависит от используемой изоляции Armaflex.				○/●	Испытано согласно EN ISO 12086 EN 13469
Характеристики пожаробезопасности						
Класс строительного материала[3]	Слабогорючий	Г1		D 3908 D 3906		Испытано согласно: Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ
	Умеренновоспламеняемый	В1				
Звукоизоляция/шумопоглощение						
Снижение уровня звука	Зависит от используемого материала Armaflex					
Прочие технические характеристики						
Плотность	1200 кг/м ³ (покрытие)					
Допуски	Зависит от используемого материала Armaflex					
Сопротивление к механическому воздействию	Высокое					
Стойкость к УФ излучению[4]	Высокая, допускается для наружного применения					
По отношению к здоровью человека	Не образует пыли и волокон					
Хранение и срок годности	Самоклеющиеся: лента, листовая и трубная изоляция: 1 год					

1. При колебаниях температуры поверхность может незначительно морщиться, так как эластомерные продукты при таких условиях соответственно растягиваются или сжимаются. Эти изменения поверхности, тем не менее, не оказывают никакого влияния на функциональные способности материала. Как только соответствующая установка нагревается до первоначальной рабочей температуры, складки, как правило, исчезают.
2. При температурах ниже - 50 °C обратитесь в наш центр обслуживания клиентов для получения соответствующей технической информации.
3. Классификация строительных материалов имеет силу для металлических или плотных минеральных поверхностей.
4. При использовании вне помещений цвет может выцвести. Это не влияет на функциональность покрытия и изоляционного материала.

*1 Дальнейшую документацию - свидетельства о проверке, разрешения и т.п., возможно запросить, используя данный регистрационный номер.

*2 ●: Официальный надзор за показателями осуществляется независимыми организациями и/или контрольными учреждениями
○: Внутренний надзор на производстве

Все данные и техническая информация основаны на результатах, полученных в типичных условиях применения. Получатели данной информации, в своих собственных интересах и под своей ответственностью, должны своевременно выяснить, относятся ли данные и информация к предназначенной области применения. Указания по монтажу находятся в Инструкции по монтажу покрытий Arma-Chek. Перед изоляцией нержавеющей стали, пожалуйста, обратитесь в наш Центр обслуживания клиентов . Для обеспечения правильной установки, должен использоваться клей Armaflex 520.

Arma-Chek D (AF) самоклеющаяся трубная изоляция с покрытием

Длина 1,0 м, с самоклеющимся швом

Труба макс. внешний Ø, мм	AF-2 толщина изоляции 11,5 мм - 16,0 мм				AF-4 толщина изоляции 17,0 мм - 25,0 мм			
	Толщина изоляции, мм	Артикул	м/коробка	руб./м	Толщина изоляции, мм	Артикул	м/коробка	руб./м
15	11,5	**AFD-2-015 ●**	72	882,00	17,0	**AFD-4-015 ●**	45	1.274,00
18	11,5	**AFD-2-018 ●**	60	956,00	17,5	**AFD-4-018 ●**	36	1.123,00
22	12,0	**AFD-2-022 ●**	48	1.145,00	18,0	**AFD-4-022 ●**	28	1.366,00
28	12,5	**AFD-2-028 ●**	40	1.145,00	19,0	**AFD-4-028 ●**	24	1.195,00
35	13,0	**AFD-2-035 ●**	30	1.168,00	19,5	**AFD-4-035 ●**	18	1.530,00
42	13,5	**AFD-2-042 ●**	20	1.361,00	20,5	**AFD-4-042 ●**	16	1.500,00
48	13,5	**AFD-2-048 ●**	20	1.450,00	21,0	**AFD-4-048 ●**	12	3.036,00
54	13,5	**AFD-2-054 ●**	16	1.545,00	21,0	**AFD-4-054 ●**	12	1.922,00
60	14,0	**AFD-2-060 ●**	16	1.542,00	21,5	**AFD-4-060 ●**	10	1.691,00
76	14,0	**AFD-2-076 ●**	14	2.283,00	22,0	**AFD-4-076 ●**	8	2.400,00
89	14,5	**AFD-2-089 ●**	10	2.396,00	22,5	**AFD-4-089 ●**	6	2.871,00

Труба макс. внешний Ø, мм	AF-5 толщина изоляции 25,0 мм - 33,0 мм							
	Толщина изоляции, мм	Артикул	м/коробка	руб./м				
18	25,0	**AFD-5-018 ●**	21	1.470,00	-	-	-	-
22	25,0	**AFD-5-022 ●**	18	1.717,00	-	-	-	-
28	25,0	**AFD-5-028 ●**	18	2.286,00	-	-	-	-
35	27,0	**AFD-5-035 ●**	12	2.381,00	-	-	-	-
42	27,0	**AFD-5-042 ●**	11	2.770,00	-	-	-	-
48	27,5	**AFD-5-048 ●**	8	2.752,00	-	-	-	-
54	28,5	**AFD-5-054 ●**	8	3.228,00	-	-	-	-
60	29,0	**AFD-5-060 ●**	6	3.286,00	-	-	-	-
76	30,0	**AFD-5-076 ●**	5	4.112,00	-	-	-	-
89	30,5	**AFD-5-089 ●**	4	4.422,00	-	-	-	-

Допустимое изменение длины трубной изоляции ± 1,5 %

Допустимое изменение толщины
± 1,0 мм (для трубной изоляции AF-2)
± 1,5 мм (для трубной изоляции AF-4)
± 2,5 мм (для трубной изоляции AF-5)

● Изготавливаются под заказ. Срок поставки по договоренности.

Arma-Chek D (AF) листовая изоляция с покрытием

Длина 2,0 м

Артикул	Толщина изоляции, мм	Ширина, м	Шт./коробка	м²/коробка	руб./м²
AFD-13MM ●	13,0	0.5	9	9	1.822,00
AFD-13MM-W ●	13,0	1.0	12	24	1.670,00
AFD-19MM ●	19,0	0.5	7	7	2.095,00
AFD-19MM-W ●	19,0	1.0	8	16	1.921,00
AFD-25MM ●	25,0	0.5	5	5	2.485,00
AFD-25MM-W ●	25,0	1.0	6	12	2.279,00

Допустимое изменение длины листовой изоляции ± 1,5 %

Допустимое изменение толщины листовой изоляции ± 1,0 мм

● Изготавливаются под заказ. Срок поставки по договоренности.

Arma-Chek D покрытия в рулонах

стекловолокно

Артикул	Ширина, мм	Длина рулона, м	Рулонов/коробка	м²/коробка	руб./рулон
ACH-D25	1.100,0	25	1	27.5	15.498,00
ACH-D25/100	100,0	25	3	7.5	2.498,00

Arma-Chek D ленты самоклеящиеся

стекловолокно

Артикул	Ширина, мм	Длина, м	Толщина, мм	Рулонов/коробка	руб./рулон
ACH-TAPED2025	20,0	25	0.18	12	497,00
ACH-TAPED5050	50,0	50	0.18	6	3.256,00
ACH-TAPED10025	100,0	25	0.18	3	6.394,00

Arma-Chek D аксессуары

Артикул	Наименование	Шт./коробка	руб./шт.
ACH-MASTICD	Уплотнительная мастика Arma-Chek, для наружного применения, черная, 290 мл .	12	2.680,00

СМАРТ ТРЭЙДИНГ
EQUIPMENT FOR SUCCESS
http://smtrading.ru
Электронная почта: info@smtrading.ru
Телефон: +7 (495) 374 56 10

armacell®
© Armacell Enterprise GmbH & Co. KG