



Термическое сопротивление R_{25} , м ² /Вт	
20/1,0-0,8 DEO-dm	50/1,0-0,8 DEO-dm
0,5	1,25

Показатель	Значение
Предел прочности на изгибе, кПа, не менее	150
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа, не менее	100
Водопоглощение по объему за 24 ч, не более	3%

- Высокое термическое сопротивление
- Высокая прочность на сжатие
- Влагостойкий
- Не привлекает грызунов



Плиты из пенополистирола без покрытия.

Наименование	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в упаковке, м ²	Цена с НДС, руб./м ²
Плита теплоизоляционная Energofloor® 20/1,0-0,8 DEO-dm	20	0,8	1,0	24	138,79
Плита теплоизоляционная Energofloor® 50/1,0-0,8 DEO-dm	50	0,8	1,0	9,6	342,91

Упаковываются в бело-оранжевые полиэтиленовые пакеты.
Размеры упаковки: 1000 x 800 x 600 мм. Объем упаковки 0,48 м³.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Лента демпферная Energofloor® 10/0,1-11	рулон	407,33
Лента демпферная Energofloor® 10/0,15-11	рулон	733,20
Лента-герметик Energofloor® 50мм x 50м	рулон	266,21
Нож монтажный	штука	1129,39

Прайс-лист от 2 ноября 2015 г.



<http://smtrading.ru>
Электронная почта: info@smtrading.ru
Телефон: +7 (495) 374 56 10